

CASALIGHT

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI



DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante per interni composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato

CARATTERISTICHE

Traspirante, anti goccia, con buon potere coprente e punto di bianco, facile applicabilità e pennellabilità.

Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto con idoneo primer o sottofondo e proceduto all'eventuale stuccatura delle piccole cavillature ed imperfezioni presenti, procedere all'applicazione della prima mano di prodotto. Applicare la seconda mano di prodotto a distanza di almeno 2 / 3 ore dalla prima, previa verifica che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco vellutato
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1670 gr/l ± 50 gr/l
VISCOSITA' 20°C	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)

DATI TECNICI	
RESIDUO SECCO	65%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	3,5%
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione nelle tinte pastello
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 22,700)
DILUIZIONE	Con acqua potabile lt 4,5 – 5,5/latta in funzione delle condizioni ambientali, della temperatura e dell'assorbimento del supporto
CONSUMI / RESA INDICATIVA	circa mq 45-55 /latta
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	24-36 mesi in imballo originale integro a temperature costanti, a temperature non superiori a 20-25 gradi ed al riparo dal gelo e da fonti di calore dirette (in particolar modo all'esposizione diretta del sole). Il prodotto diluito o residuale da lavorazione, non esposto direttamente a raggi solari o fonti di calore, va utilizzato al massimo entro 5 giorni.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di



materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

