

SANIMUR LAVABILE

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI DI QUALITÀ SUPERIORE CON SPECIALE PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA



quasi vellutato

DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile per interni composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate additivi e speciale micro biocida a largo spettro di azione.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate e del micro biocida a largo spettro di azione presente nel prodotto conferiscono al medesimo spiccate caratteristiche antivegetative unitamente a quelle di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiature di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco

CARATTERISTICHE

Lavabile, antivegetativo, anti-goccia, eccezionale potere coprente e punto di bianco, facile applicabilità e pennellabilità.

Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto con idoneo primer o sottofondo e proceduto all'eventuale stuccatura delle piccole cavillature ed imperfezioni presenti, procedere all'applicazione della prima mano di prodotto. Applicare la seconda mano di prodotto a distanza di almeno 2 / 3 ore dalla prima, previa verifica che la prima mano sia ben essiccata.

In caso di presenza di agenti biodeteriogeni (quali alghe, licheni, muffe, lieviti, muschio, funghi, ect) sulle superfici da tinteggiare, procedere al risanamento delle medesime con l'applicazione dello specifico microbiocida ad elevato effetto fungicida ed alghicida SANIMUR BIOCIDA (per maggiori informazioni su SANIMUR BIOCIDA richiedere scheda tecnica del prodotto).

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	Opaco vellutato.
PH	≥ 8

DATI TECNICI	
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1600 gr/l ± 20 gr/l
VISCOSITÀ	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	57%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	13 %
LAVABILITÀ	Circa 3000 cicli Gardner (DIN 53778)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 22 circa), Latte da lt 5 (kg 8,350 circa)
DILUIZIONE	Con acqua 1a mano 20% in peso (lt 4,800/latta), 2a mano 10-15% circa (lt 2,500/latta), secondo il fondo
CONSUMI / RESA INDICATIVA	380/450 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/60 / latta) a due mani.
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	24-36 mesi in imballo originale integro a temperature costanti, a temperature non superiori a 20-25 gradi ed al riparo dal gelo e da fonti di calore dirette (in particolar modo all'esposizione diretta del sole). Il prodotto diluito o residuale da lavorazione, non esposto direttamente a raggi solari o fonti di calore, va utilizzato al massimo entro 5 giorni.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità



del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico. Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

